



**LUBRILAB MX, SA
DE CV**
ESPECIALISTAS EN TRIBOLOGIA

FICHA TECNICA

LAB-SOL FICHA TECNICA

Limpiador Polivalente para la Industria y el Hogar

DESCRIPCION Y USO

LAB-SOL es un limpiador de uso instantáneo con un máximo de eficiencia para las superficies lavable como las paredes, la cerámica, campana de cocina etc... Diluya Labsol en 6 partes de agua para la limpieza general y en 15 partes de agua para suciedad ligera. Limpia grasa, cochambre, moho, lodo, hollín, aceite y el 95% de las manchas que otros limpiadores no pueden.

APLICACIONES DIVERSAS

Limpia eficazmente las bandas blancas de los neumáticos, los pisos, paredes, mesas gabinete de ducha. Quita la suciedad y grasa de tuberías y otras superficies lavables.

Industrial:

Limpia la grasa del equipo y de la maquinaria industrial. Limpia los pisos de cemento y equipo de precisión. Uselo para limpiar la maquinaria y para quitar el lodo del sistema de torre de enfriamiento, fresadora y las muelas.

Transporte:

LAB-SOL es un excelente limpiador para los accesorios de cuero y de plástico; pisos de autobús, de tren y de camión. Limpia los pisos de cemento de las terminales de autobuses, de los hangares de aeropuerto, de los almacenes, etc... Quita los insecticidas de los tractores.

Imprenta:

Labsol quita la tinta de los rodillos de imprenta, de las prensas y maquinarias de fotocopia. Quita la tinta, carbono, y tachas de grasa sobre las paredes y pisos. LAB-SOL limpia las marcas de gis, de los lápices y talones.

NOTA : Sobre las superficies pintadas, es aconsejado hacer una prueba antes con Lab-Sol en un sitio oculto.

NO usar Lab-Sol para limpiar el interior de los equipos eléctricos.

Si limpia el cristal o pintura metálica asegúrese de enjuagar inmediatamente.

TRATAMIENTOS PARA ACEITE * OPTIMIZADORES DE COMBUSTIBLE * GRASAS * LIMPIADORES * LUBRICANTES DIELECTRICOS * DESOXIDANTES

La información supracitada es verídica y exacta en la medida de nuestro conocimiento. Todas las recomendaciones y sugerencias se dan sin garantía puesto que las circunstancias y condiciones de uso están fuera de nuestro control.



LUBRILAB MX, SA DE CV
ESPECIALISTAS EN TRIBOLOGIA

FICHA TECNICA

LAB-SOL FICHA TECNICA

Limpiador Polivalente para la Industria y el Hogar

Escuela:

CUIDADO : No use Lab-Sol alrededor de los equipos eléctricos bajo tensión.

No contiene materiales peligrosos ni metales pesados por lo que no daña los materiales, plantas animales o personas.

TABLA DE DILUSION LABSOL CONCENTRADO		
 Aplicación directa	Máxima Limpieza	Manchas muy profundas en superficies difíciles
1 en 6 de Agua  =      	Limpieza profunda	Manchas de Petróleo, Aceite, Pasto, Comida, cochambre, Tinta, Sangre, cosméticos, Insecticidas, Grasas, etc.
1 en 12 de Agua  =        	Limpieza en General	Ropa, Muebles, Piel, Plástico, Pisos, Azulejos, Alfombras, Rines, Llantas, Vestiduras, Vinil, Paredes, Loza, etc.

TABLA DE DILUSION LABSOL PLUS		
 Aplicación directa	Limpieza Profunda	Manchas de Petróleo, Aceite, Pasto, Comida, cochambre, Tinta, Sangre, cosméticos, Insecticidas, Grasas, etc.
1 en 4 de Agua  =    	Limpieza en General	Ropa, Muebles, Piel, Plástico, Pisos, Azulejos, Alfombras, Rines, Llantas, Vestiduras, Vinil, Paredes, Loza, etc.
1 en 8 de Agua  =       	Limpieza Ligera	Escritorios, vidrios, Puertas, Pisos, Autos, Motocicletas, Micas Joyería, Etc.

TRATAMIENTOS PARA ACEITE * OPTIMIZADORES DE COMBUSTIBLE * GRASAS * LIMPIADORES * LUBRICANTES DIELECTRICOS * DESOXIDANTES

La información supracitada es verídica y exacta en la medida de nuestro conocimiento. Todas las recomendaciones y sugerencias se dan sin garantía puesto que las circunstancias y condiciones de uso están fuera de nuestro control.



LUBRILAB MX, SA DE CV
ESPECIALISTAS EN TRIBOLOGIA

FICHA TECNICA

LAB-SOL FICHA TECNICA

Limpiador Polivalente para la Industria y el Hogar

Especificaciones Técnicas

Estado físico	: Líquido (claro).
Color	: Amarillo Fluorescente
Olor	: Pino
Punto de ebullición/condensación	: No disponible
Gravedad específica	: 1.03 (Agua = 1)
Presión de vapor	: No disponible
Temperatura de inflamación	: No disponible
Temperatura de fusión	: No disponible
Rigidez dieléctrica	: No disponible
Densidad de vapor	: No disponible
COV	: No disponible
Viscosidad	: No disponible
Solubilidad	: Soluble en agua fría, agua caliente.
Estabilidad y reactividad	: El producto es estable.
Incompatibilidad con diferentes sustancias	: Puede ser reactivo o incompatible con acidos, solventes y limpiadores
Productos descomposición peligrosos	: Posible riesgo a corto y largo plazo por productos de la degradacion
Estabilidad al almacenamiento	: Cerrado el envase: en buenas condiciones de almacenaje no tiene caducidad. Una vez abierto el envase el producto puede durar hasta 2 años. (ver anexo)



Primeros auxilios

Contacto con los ojos	: Lave abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior de vez en cuando. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Procurar atención médica.
Contacto con la piel	: En caso de contacto, lavar la piel inmediatamente con agua abundante. Si el producto bajo presión esta inyectado dentro la piel, llame inmediatamente un médico.
Inhalación	: Si ha habido inhalación, trasladar al aire libre. Si no respira, efectuar la respiración artificial. Procurar atención médica.
Ingestión	: No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Procurar asistencia médica si aparecen los síntomas.
Notas para el médico	: No disponible

Información ecológica

Productos de degradación	: Estos productos son óxidos de carbono.
--------------------------	--

TRATAMIENTOS PARA ACEITE * OPTIMIZADORES DE COMBUSTIBLE * GRASAS * LIMPIADORES * LUBRICANTES DIELECTRICOS * DESOXIDANTES

La información supracitada es verídica y exacta en la medida de nuestro conocimiento. Todas las recomendaciones y sugerencias se dan sin garantía puesto que las circunstancias y condiciones de uso están fuera de nuestro control.



**LUBRILAB MX, SA
DE CV**
ESPECIALISTAS EN TRIBOLOGIA

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONDICIONES GENERALES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener el producto alejado de las fuentes de ignición y de calor
- Almacenar protegido de los rayos del sol.
- Mantener alejado el producto de oxidantes fuertes.
- Nunca almacenar sobre el suelo o una superficie metálica siempre usar una superficie de madera o plástica.
- No almacenar a temperaturas mayores a los 45 °C
- Vigilar el correcto tráfico de los productos.
- Almacenar el producto en su embalaje original.
- Nunca almacenar a la intemperie o cerca de áreas donde pueda afectarse con la lluvia.
- Nunca almacenar solventes en el mismo espacio de los productos.
- Estibar por familias de productos.
- Mantener el área de almacenamiento ventilada.

VIGENCIA DEL PRODUCTO CERRADO:

Las propiedades del producto con el envase cerrado y bajos las condiciones de almacenamiento descritas, no tienen una fecha de caducidad.

VIGENCIA DEL PRODUCTO ABIERTO:

El producto después de abierto sigue conservando sus propiedades por mas de 2 años pero debido a que las condiciones en que se puede encontrar están fuera de nuestro alcance no se puede dar una vigencia en estas condiciones.

TRATAMIENTOS PARA ACEITE * OPTIMIZADORES DE COMBUSTIBLE * GRASAS * LIMPIADORES * LUBRICANTES DIELECTRICOS * DESOXIDANTES

La información supracitada es verídica y exacta en la medida de nuestro conocimiento. Todas las recomendaciones y sugerencias se dan sin garantía puesto que las circunstancias y condiciones de uso están fuera de nuestro control.